USM-RC-2 (J:)

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Ordner Ordnersynchronisierung

Adresse J:\ Wechseln zu Links

Datei- und Ordneraufgaben
- Neuen Ordner erstellen
- Ordner im Web veröffentlichen
- Ordner freigeben

Andere Orte
- Arbeitsplatz
- Eigene Dateien
- Gemeinsame Dokumente
- Netzwerkumgebung

Details

Name	Größe	Typ	Geändert am
001.raw	166 KB	RAW-Datei	29.10.2012 17:51
003.raw	353 KB	RAW-Datei	29.10.2012 17:51
004.raw	301 KB	RAW-Datei	29.10.2012 17:51
005.raw	138 KB	RAW-Datei	29.10.2012 17:51
020.raw	615 KB	RAW-Datei	29.10.2012 17:51
021.raw	615 KB	RAW-Datei	29.10.2012 17:51
024.raw			
035.raw			
036.raw			
106.raw			
107.raw			
108.raw			
config.cfg			
defrag.cfg			
DIAGNOSE.			
firmware.bi			
sounds.cfg			
usm.cfg			

USM-RC-2 Sound-Teacher V1.00n - test 1.usm

Datei SD-Karte Sprache Hilfe

Fahrsound | Zusatzsounds | Zufallsounds | Konfiguration

Allgemein | Fahrsound | Zufallsound | Proportionalkanäle | Nautic-Modus | EKMFA-Modus | Eingänge | Ausgänge | Ausgang

Soundmodul-Konfiguration
- (•) Digitalbetrieb
- ( ) Analogbetrieb
- ( ) Mixbetrieb

- ( ) Prop. #3: Normal-Modus
- (•) Prop. #3: Nautic-Modus
- ( ) Prop. #3: EKMFA-Modus

Lautstärke (%): 80

Lautstärkeerhöhung bei Vollgas: 10%

[ ] Infrarot-Übertragung zu SM-IR-16-2 aktivieren

[x] Diagnose-Daten auf SD-Karte aufzeichnen

Akku-Spannungsüberwachung

Schwelle Unterspannung (V): 05.0

[ ] Bei Unterspannung: Sound ausschalten

[ ] Bei Unterspannung: Ausgänge ausschalten

Status

SD-Karte (2.0 GB)
J: [USM-RC-2]
Speicherbelegung: 0.09 %

Projektdaten auf der SD-Karte speichern

Diagnose

Proportionalkanäle
- Kanal #1: 1.52 ms
- Kanal #2: 1.52 ms
- Kanal #3:
- Kanal #4: 0 N

Analogeingänge
- X1/7: 255
- X1/8: 255
- X1/9: 255
- X1/10: 255

Eingänge
- Fahrsound:
- X1/4:
- X1/5:
- X1/6:
- X1/7:

Ausgänge
- Ausgang 1 (•)
- Ausgang 2
- Ausgang 3
- Ausgang 4
- Ausgang 5
- Ausgang 6
- Ausgang 7
- Ausgang 8
- Ausgang 9
- Ausgang 10
- Ausgang 11
- Ausgang 12

[ ] Test

Diverses
- Firmware: 1.00i
- Trimmer: 255
- Akkuspannung (V): 16.2
- Ausgangsstrom (A): 9.34
- Lautstärke (Software): 71%
- Geschwindigkeit: 1
- Tab-Pos: 112 128
- Sound-Nr.: 0
- Hysteresis.: 0

Nautic-Modus

160 118 076 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 000 000 000

S: 235 156 O: 156 128 U: 104 039 B: 001 016

lesen

Aufgezeichnete Diagnose auf der SD-Karte

005.5s

Beenden

Start | USM-RC-2 Sound-Tea... | USM-RC-2 (J:) | Suchergebnisse | BEIER-Electronic • An... | DE | 18:04